



PANNELLI IN SUGHERO BIONDO CORK PANELS PER ISOLAMENTO TERMOACUSTICO CON SPESSORI RIDOTTI

Fornitura e messa in opera dell'isolamento termo-acustico dei pannelli in sughero biondo super-compresso. I pannelli in sughero Cork panels sono caratterizzati da ottimi valori di isolamento termico e traspirabilità proprie del tessuto suberoso del sughero. I pannelli sono anche ideali per l'isolamento termo-acustico che richiede l'uso di materiali a ridotto spessore e sono adatti ad essere utilizzati in ambienti particolarmente umidi.

Il materiale è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche termodinamiche: densità $150 \div 160 \text{ kg/m}^2$, coefficiente di conduttività termica $\lambda=0,041 \text{ W/mK}$, capacità termica specifica $c=1674 \text{ J/kg K}$, coefficiente di resistenza di penetrazione al vapore acqueo $\mu=10 \div 13$ e classe di resistenza al fuoco 2, secondo la normativa Circ. Min. Interno 14/09/1961, n. 91. Le dimensioni del pannello corrispondono a mm ed uno spessore pari a mm. Il pannello in sughero CorkPanels soddisfa i requisiti stabiliti per il rilascio dell'Attestato di Conformità ai criteri di Compatibilità Ambientale (CCA).

Sede:
Via Falcone e Borsellino, 58
I-50013 Campi Bisenzio (FI)

T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609

info@betonwood.com
www.betonwood.com

CRK-IR.18.03

